

Mitel 5000 Gateways

Votre serveur de communications multimédias

Ouverture, puissance, flexibilité et sécurité, tels sont les fondements de la gamme Mitel 5000 Gateways.

Composée des Mitel 5000 XS, XL et XD, elle répond à deux types de configurations:

- Pour des architectures indépendantes et autonomes PME Mono ou multisite, les Mitel 5000 XS, XL et XD sont utilisés en tant que serveurs de communications tout en un.
- Pour des solutions grands systèmes centralisés, le traitement d'appel IP est centralisé dans le MiVoice 5000 serveur et les Mitel 5000 XS, XL et XD jouent le rôle de media gateway et de secours local en cas de défaillance du réseau.

Mitel propose ainsi une offre de ToIP modulaire, capable de s'adapter à toutes les tailles et configurations de sites.

Atouts de la gamme Mitel 5000 Gateways

- Solution de communications multimédias unifiées : voix, vidéo et fax.
- Offre de terminaux particulièrement riche:
 - MiVoice Conference/Video Phone
 - Client MiCollab, Web Client MiCollab avec softphone Web
 - Gamme Mitel 6900/6800 SIP Phone
 - Postes Mitel 5300 IP Phone
 - SIP-DECT sur Mitel 602d DECT Phone nouvelle génération, service Data
 - Terminal WLAN Mitel 320W
- Interface SIP native, pour les terminaux voix ou vidéo, les applications et les accès opérateurs.
- Numérotation depuis son PC avec l'application Click to Call Mitel Dialer et MiCollab.
- Messagerie unifiée : les messages vocaux peuvent être gérés depuis la messagerie électronique.
- 5 langues simultanées pour des besoins multilingues.
- Annuaire OpenLDAP synchronisable avec un annuaire d'entreprise : Microsoft Active Directory, LDAP ou autre.
- Portail Web sécurisé : Toutes les applications de gestion et d'administration de la gamme Mitel 5000 Gateways sont intégrées dans ce portail Web sécurisé.
- Serveurs DHCP, FTP, NTP intégrés assurant l'automatisation de la configuration et de la mise à jour des terminaux et des bornes DECT IP.
- Solution de mise en réseau avec transparence de service (Annuaire unique, accueil centralisé), mobilité utilisateur, accès opérateur centralisé..
- Nombreuses interfaces pour l'intégration avec des applications métiers et dans le Système d'Information de l'entreprise (SIP, CSTA, XML, SNMP, etc.).
- Plus de 500 fonctions téléphoniques pour répondre aux besoins des entreprises : messagerie vocale intégrée, serveur vocal interactif, distribution automatique d'appels (ACD), gestion de groupements de réponse, etc.

UNE SOLUTION GREEN :

Faible consommation électrique Mode économie d'énergie*



Mitel 5000 XD



Mitel 5000 XL



Mitel 5000 XS / Mitel 5000 XS12



Mitel 5000 XS6



Powering connections

ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

L'ensemble des fonctions d'administration est embarqué sur la gamme Mitel 5000 Gateways. La gestion du système s'effectue au travers d'une interface Web sécurisée (protocole https). Ce portail web comprend:

- Les fonctions d'installation et de configuration : annuaire LDAP, messagerie vocale, SVI, serveurs DHCP et FTP pour les terminaux, etc.
- La gestion de la configuration : inventaire logiciel et matériel (y compris les terminaux), mises à jour, backup/restore du logiciel et de la configuration, gestion des utilisateurs, terminaux, touches programmables, etc.
- La gestion de la sécurité : droit des utilisateurs, compte exploitant et leur profil, gestion des clés.
- La gestion des anomalies : filtrage et routage des alarmes, journal, traps SNMP, etc.
- La gestion des performances : état des services, état des ressources logicielles et matérielles.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le respect des standards et l'intégration «tout en un» proposés par le Mitel 5000 renforcent l'intégrité et la sécurité de la gamme Mitel 5000 Gateways (X Series):

- Continuité de service garantie par la redondance des serveurs.
- Redondance matérielle dans le cas du XD.
- Redondance de l'accès au LAN.
- Terminaux IP hautement disponibles par la fonction Dual Homing.
- Sécurité assurée par l'authentification des utilisateurs et le cryptage des communications (voix et signalisation). Authentification des utilisateurs.

APPLICATIONS

- Interfaces de services vocaux (SVI, messageries unifiées). Intégration d'Office 365 Skype for Business
- Click to Call (Dialer)
- Couplage téléphonie informatique (CSTA, ou VTI XML)
- Services hôtel/hôpital, check-in/check out, postes partagés

ACCUEIL

- Poste opérateur
- Distribution d'appels évoluée ACD et InAttend 2.5
- Groupements téléphoniques
- Débordement, entraide

MOBILITÉ

- Login utilisateur (free seating)
- Handover DECT/IP ou Wi-Fi
- Authentification des utilisateurs
- Télétravail, MiCollab sur mobile

NUMÉRO UNIQUE

- Postes associés (un seul numéro)

APPELS SIMPLES

- Appel d'urgence
- Appel par le nom
- Transport et affichage du nom
- Transport et affichage du numéro
- Restriction de présentation du numéro

APPELS COMPLEXES

- Mise en attente, va-et-vient
- Transfert, conférence à trois
- Renvoi tout type
- Rappel automatique
- Multi-ligne
- Multi-touche
- Intercom, gestion de groupements
- Filtrage patron-secrétaire
- Guides vocaux

RÉSEAU .

- Mise en réseau IP ou TDM
- Routage au moindre coût (Least Cost Routing)
- Signalisations SIP, RNIS, analogique, QSIG
- Certification SIP Trunk avec les principaux opérateurs
- Traduction des numéros E164 et des adresses IP
- Plan de numérotation homogène flexible

QUALITÉ DE SERVICE

- Haute qualité audio G722
- Priorisation VLAN, 802.1p/q, DiffServ
- Call Admission Control Voix, Fax, Vidéo H264
- G 711, G722, G729, T38

CONTINUITÉ DU SERVICE

- Duplication du serveur, cluster
- Dual homing
- Secours et débordements sur RNIS
- Maintien des communications avec redondance CPU et Alimentation sur Mitel 5000 XD

ADMINISTRATION ET SYSTÈME D'INFORMATION

- Portail Web intégré pour l'administration
- Annuaire téléphonique LDAP
- Tickets d'appels pour analyse de trafic et taxation
- Multi-société (partage des ressources)
- Serveur DHCP pour configuration des postes et bornes IP
- Serveur FTP pour mise à jour des postes et bornes IP
- Serveur NTP pour mise à l'heure des postes IP
- MIB et traps SNMP

ECONOMIE D'ÉNERGIE

- Faible consommation électrique
- Mode économie d'énergie pour les postes numériques

CAPACITÉS DE LA GAMME MITEL 5000 GATEWAYS*

	XS6	XS12	XS	XL	XD
Abonnés	100	500	500	1000	1000
Postes IP/SIP	50	500	500	500	500
Postes analogiques	36	56	104	640	704
Postes numériques	34	52	104	512	512
Postes traditionnels max.	38	60	112	640	704
Accès messagerie	8	8	8	8	8
Canaux IP	160	160	160	256	256
Bornes DECT	8	8	8	40	40
Bornes DECT/IP	256	256	256	256	256
Lignes réseau analogiques	4	4	8	20	20
LIA	4	4	8	24	24
T0	6	8	14	24	24
T2/S2	0/1	0/1	3	6	6