

Panneau 19" 1U / 24 ports RJ45  
pour connecteur RJ45 Cat.5 / Cat.6  
et Cat.6a  
Position affleurante

# 6691 U/F

## UTILISATION

*Câblage horizontal et vertical  
d'immeuble (Cat5E/ClassD -  
Cat6/ClassE - Cat6A /ClassEa*



## SPÉCIFICITÉS

Panneau de brassage 19" affleurant.

24 ports RJ45 sur 1U.

Reçoit les connecteurs RJ45 INFRA+ de largeur 17.5mm (VDIX1772BX12 et VDIX1772XB96)

Mise à la masse automatique des connecteurs FTP ou STP (6691F).

Organisateur de câbles en partie arrière.

Montage par visserie M6.

Ne reçoit pas les dédoubleurs RJ45 Infra+.

Mise en place des connecteurs rapide et sans outil

Connecteurs démontables par l'avant et repositionnables.

Identification numérique des ports RJ45 de 1 à 24

Options :

Kit de mise à la masse (Réf. 6039)

Repérage par porte-étiquette cristal ou de couleur repositionnable (Réf.9907x).

## CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x H x P) : 19 pouces (482.6 mm) x 1 U (44.5 mm) x 93 mm

Matériaux : Tôle acier traitement cataphorèse,  
finition noir satiné, et ABS/PC

Températures (panneau équipé)

Service: -40°C à +70°C (jusqu'à +65°C en continu)

Poids : 0.6 kg

## RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
6691F	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 FTP position affleurante
6691U	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 UTP position affleurante